


ARG 03H RTC

Besleme Gerilimi	24Vdc - 48Vdc - 110Vdc Universal
Çalışma Gerilimi	6 - 72kV
Uygulama	Faz - Faz / Faz - Toprak Arası
Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri	50A Adımlar ile 50 - 500A
Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi	50ms - 500ms
Faz - Faz Arıza Akım Değerleri	100A Adımlar ile 100 - 1000A
Faz - Faz Arıza Algılama Süresi	50ms - 500ms
Zaman Ayarlı Reset Süresi	1 - 6 Saat
Kontakt Kapasitesi	2 Adet NA - NK Kuru Kontakt - 5A
Servis Portu	Ön Panel - RJ 45
Haberleşme Portu	RS 232 - RS 485 Modbus


Haberleşmeli Tip AGD



ARG 03H RTC



- TEDAŞ - TEİAŞ Şartnamelerine UYGUN
- 24 - 48 - 110Vdc Universal Besleme Gerilimi
- Dahili Real Time Clock (RTC)
- ROLESAN Arayüz Yazılımı
- Cihaz Gereksinimi olmadan Offline Ayar Özelliği
- Son 10 Olay-Arıza Kaydı ve LCD Ekran Üzerinden Görüntüleme
- Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
- 100.000 saat Ömür LED'li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
- Grafik LCD Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
- Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj
- Duvar Montaj Aparatı - Opsiyonel




Haberleşmesiz Tip AGD

ARG 03S



ARG 03S



Besleme Gerilimi	24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli
Çalışma Gerilimi	6 - 72kV
Uygulama	Faz - Faz / Faz - Toprak Arası
Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri	5A Adımlar ile 5 - 160A
Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi	50, 100, 200, 300ms
Faz - Faz Arıza Akım Değerleri	225, 450, 575, 700A
Faz - Faz Arıza Algılama Süresi	50, 100, 200, 300ms
Otomatik Reset	Gerilim veya Akım Geri Dönünce
Manuel Reset	Ön Panel Buton İle
Zaman Ayarlı Reset Süresi	1 - 6 Saat
Kontakt Kapasitesi	1 Adet NA Kuru Kontakt - 5A

- TEDAŞ - TEİAŞ Şartnamelerine UYGUN
- 24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
- Yardımcı Beslemeye Ek 25 Yıl Ömürlü Pil

- Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
- 100.000 saat Ömür LED'li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
- Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj